



# RED

## Multi-Purpose EP Grease



**Draco RED** Multi-Purpose EP memenuhi standart grease kualitas tinggi yang diciptakan untuk pemakaian yang serba guna. **Draco RED** di buat dari oli paraffinic kualitas tinggi & pengental lithium complex sehingga mempunyai film strength, shear resistance, dan mechanical stability yang dibutuhkan untuk pelumasan grease yang baik.

### **PENCEGAHAN THD KARAT**

**Draco RED** dikombinasikan dengan EP additive untuk beban berat, oksidasi, dan pencegah karat sehingga memberi kestabilan oksidasi & perlindungan karat yang baik.

# RED



# RED

## Multi-Purpose EP Grease

### SIFAT KHUSUS & MANFAAT

- Mempunyai stabilitas yang baik dan mencegah terjadinya karbon pada komponen.
- Mempunyai ketahanan beban yang baik.
- Tahan terhadap sapuan air & korosi
- Memperpanjang umur bearing.

### APLIKASI PEMAKAIAN

Dapat digunakan untuk anti-gesek dan plain bearings yang pada umumnya mengalami beban tinggi & suhu tinggi. **Draco RED** dapat digunakan untuk pemakaian kecepatan rendah & tinggi, serta dapat dipakai pada sistem grease otomatis. Dapat dipakai untuk pelumasan wheel bearing pada bus & truck, serta area sekitar steel mills dimana suhu & beban tinggi merupakan masalah utama seperti juga pada pelumasan umum di paper mills.

### TEHNNICAL DATA

Color/Appearance		Red
NLGI Grade		2
Drop Point	IP 132	280°C
Work Penetration	IP 50	265-295
Roll Stability	ASTM D1831	+15
Copper Corrosion, 24hrs @100°C	IP 112	1.a.
Water Washout @79°C	ASTM D1264	6.5% w.t.
Oil Separation, 18 hours @100°C	IP 121	6.0% w.t.
Timken OK Load	IP 326	45 lbs
4-Ball Wear Test [1-hour/60 kg]	ASTM D2266	0.8 mm
SKF R2F Rig Test, Ambient	DIN 51806	Pass

### Base Oil Properties (Typical)

Viscosity @40°C	220 cSt.
Viscosity Index	95

Dracolube Red

© Copyright, all right reserved. 2005 CWL Industrial Co. Limited

# RED